




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Design industriel raffiné:** Doté d'une finition noire mate avec une grille en nid d'abeille distinctive, modernisant l'allure classique des appareils de chauffage au gaz fixes pour l'extérieur
- Capacité de chauffage élevée: Offert en modèles de 25 MJ et 42 MJ, pour chauffer efficacement des espaces extérieurs allant jusqu'à 20 m²
- Construction durable: Construit avec des matériaux de qualité supérieure pour une fiabilité et une durabilité accrues
- Support à bras pivotant: Permet un meilleur contrôle directionnel pour ajuster facilement le flux de chaleur et la diriger là où elle est requise


MODÈLES DISPONIBLES






DIMENSIONS

VUE AVANT (AVEC DÉFLECTEUR DE CHALEUR)








OPTIONS D'INSTALLATION









Montage au plafond

VUE AVANT (SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR)











SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PRODUIT	PUISSANCE	SOURCE DE COMBUSTIBLE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT MINIMAL AU SOL	CERTIFICATION	INDICE IP	OPTIONS DE CONTRÔLE
BH0210001-1 BH0210002-1	300	GN et GPL	160ft ²	33lbs.	110V/2A	96"	Intertek 4009079	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
BH0210003-1 BH0210004-1	500	GN et GPL	215ft ²	44lbs.	110V/2A				

^{*} In ideal conditions

ESPACES DE DÉGAGEMENT

SUPPORT INCLUS


DÉGAGEMENT MURAL SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR

DÉGAGEMENT MURAL SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR

1.27 ... 25.1 ... 25.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION (DISPONIBLES EN 246 mm, 446 mm, 646 mm, 846 mm ET 1046 mm)

MONTAGE AU PLAFOND (MÂT DE 846 mm) SANS DÉFLECTEUR DE CHALEUR



SUPPORT MURAL

