

# CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ Design industriale elegante: Presenta una finitura nera opaca con una distintiva superficie a nido d'ape, trasformando lo stile tradizionale dei riscaldatori a gas da esterno fissi
- ► Alta capacità di riscaldamento: Disponibile nei modelli da 25 MJ e 42 MJ, riscalda efficacemente aree esterne fino a 20 m²
- Struttura resistente: Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità
- Staffa con braccio orientabile: Per un maggiore controllo direzionale del riscaldatore, facilitando la regolazione del flusso di calore affinché venga distribuito dove necessario

500


#### **OPZIONI DI MODELLO**





#### **DIMENSIONI**

PROFILO FRONTALE (CON DEFLETTORE DI CALORE)






**OPZIONI DI MONTAGGIO** 





Montaggio a soffitto

PROFILO FRONTALE (SENZA DEFLETTORE DI CALORE)









## **SPECIFICHE TECNICHE**


CODICE PRODOTTO	MODELLO	AREA RISCALDATA	PESO	VOLTAGGIO	DISTANZA MINIMA DAL PAVIMENTO	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	IP RATING	OPZIONI DI CONTROLLO
Various	300	12m²	15kgs.	220-240V/2A	2500mm	UKCA-Intertek UK- GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off Manual Wall Switch
Various	500	20m²	20kgs.	220-240V/2A				

<sup>\*</sup> In condizioni ideali

### **DISTANZE DI SICUREZZA**


STAFFA INCLUSA

SPAZIO LIBERO PER MONTAG-GIO A PARETE SENZA DEVIATO-RE DI CALORE



ACCESSORI DI MONTAGGIO (DISPONIBILI IN 246mm, 446mm, 646mm, 846mm E 1046mm)

MONTAGGIO A SOFFITTO (PALO DA 846mm) SENZA DEFLETTORE DI CALORE



## STAFFA A PARETE



