

ECLIPSE SMART-HEAT® FREESTANDING



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ **Autonome et polyvalent:** La fonctionnalité autonome permet une installation sans effort et une grande flexibilité pour tout espace extérieur.
- ▶ **Double fonctionnalité:** Combine un chauffage radiant efficace avec un rail lumineux LED dimmable, permettant une transition fluide de l'après-midi vers la soirée tout en améliorant l'ambiance.
- ▶ **Design contemporain:** Présente un design élégant et remarquable avec un col de cygne, une base lestée, une finition noire mate contemporaine et un écran en céramique radial.
- ▶ **Réglages de chaleur et de lumière ajustables:** Offre trois niveaux de chaleur (33 %, 66 %, 100 %) et des intensités lumineuses progressives, offrant des performances de chauffage personnalisables et une ambiance adaptée.

MODÈLE


VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



DIMENSIONS



BROMIC®
HEATING


En savoir plus sur bromic.fr

SPECIFICATIONS


NUMÉRO DE PRODUIT	PUISSANCE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DISTANCE MIN. DU SOL	CERTIFICATION	CLASSE IP
BH0820011-2	3000W	13m ²	174kgs	220-240V/12.9A	2000	SGS - GZES201103120701	IP54

DISTANCES DE SÉCURITÉ

VUE DE FROIDE



DÉGAGEMENT DU PLAFOND ET DES MURS



Dimensions indiquées en mm