


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Large éventail de puissances de chauffage: Offert en modèles allant de 2000 W à 6000 W
- ▶ Design intemporel: Muni d'une façade en treillis alvéolé élégante avec un revêtement résistant à la chaleur et à la corrosion, et d'une structure en acier inoxydable durable. Disponible en noir et blanc, convenant à tous les environnements
- Options d'installation polyvalentes: Prise en charge des installations murales, au plafond ou encastrées pour s'adapter à différents espaces
- Chauffage directionnel: Le support ajustable permet de diriger précisément la chaleur afin d'optimiser le confort dans des zones ciblées


OPTIONS DE COULEUR




NOIR



DIMENSIONS





OPTIONS D'INSTALLATION







Installation au plafond

Installation encastrée




SPÉCIFICATIONS


NUMÉRO DE PRODUIT NOIIR BLAANC	PUISSANCE	SURFACE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL*	DÉGAGEMENT MIN. DU SOL	HOMOLOGATION	INDICE IP	OPTIONS DE CONTRÔLE
BH0420030	2000W	6m²	9 kg	220-240V/8.3A	MUR 1800mm PLAFOND 2400mm	INTERTEK ETL / cETL 4005951	IPX4	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0420031	3000W	9m²	10 kg	220-240V/12.5A				
BH0420032 BH0420012	4000W	llm²	9 kg	220-240V/16.6A				
BH0420033 BH0420013	6000W	13m²	10 kg	220-240V/25A				

^{*}Also avilable in 208V and 277V


ESPACES DE DÉGAGEMENT

MONTAGE INCLUS






ACCESSOIRES D'INSTALLATION



SUPPORT (INCLUS)



INSTALLATION ENCASTRÉE AU PLAFOND

